



## FloorPro Wischpflege Extra RM 780

Kraftvolles Reinigungs- und Pflegemittel zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen, harten und elastischen Böden und Beläge. Speziell auch für Sport- und Mehrzweckhallen geeignet, da Gutachten gemäß DIN V 18032-2:2001-04 hinsichtlich Rutschhemmung vorhanden. Wischpflege Extra RM 780 ist schaumarm und trocknet streifenfrei auf.



### Eigenschaften

- Unterhaltsreiniger für alle wasserbeständigen harten und elastischen Böden
- löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Besonders geeignet für die Verwendung in Sport- und Mehrzweckhallen
- Für Sport- und Mehrzweckhallen geeignet, rutschhemmend gemäß DIN V 18032-2:2001-04 (abhängig vom Bodenbelag)
- Auch geeignet für die Einpflege aller elastischen Bodenbeläge
- Enthält Pflegekomponenten (wasserlösliche Polymere)
- Aufpolierbar
- Materialschonend
- Schaumarme Formulierung
- Angenehmer, frischer Duft
- Lösemittelfrei
- Optimale Ergänzung zur Pflege-Dispersion RM 784 und Schutz-Dispersion RM 782

### Anwendungsgebiete:

<b>KFZ-Betrieb:</b>	Bodenreinigung
<b>Gebäudereinigung:</b>	Bodenreinigung
<b>Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen:</b>	Bodenreinigung
<b>Hotels, Gastronomie, Catering:</b>	Bodenreinigung
<b>Industrie:</b>	Bodenreinigung
<b>Kommunen:</b>	Bodenreinigung
<b>Einzelhandel:</b>	Bodenreinigung

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Scheuersaugmaschinen
- manuell

Gebindegrößen	Teilenummer
2.5 l	6.295-580.0
10 l	6.294-997.0
20 l	6.295-468.0

### pH-Wert



**Anwendung:****Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung**

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen.
- Oberfläche in einem Arbeitsgang reinigen und absaugen.
- Gegebenenfalls mit Einscheibenmaschine aufpolieren.

**manuell**

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche manuell reinigen.
- Gegebenenfalls mit Einscheibenmaschine aufpolieren.

**Verarbeitungshinweise:**

- Nicht auf Holz oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Behälter dicht geschlossen halten.
- Frostfrei lagern.

**Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:**

- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Weitere Informationsunterlagen:**

- Gutachten zur Trittsicherheit nach DIN V 18032-2:2001-04
- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

**Dosierung und Ergiebigkeit:**

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung		0.25-3 %	leicht-mittel	4890 m <sup>2</sup>
1000 ml	Manuell - Unterhaltsreinigung		0.25-3 %	leichte	6000 m <sup>2</sup>

**Wir beraten Sie gerne:****Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH**

Friedrich-List-Straße 4  
71364 Winnenden  
Postfach 800  
Deutschland

Tel: (07195) 903-0  
Fax: (07195) 903-2980  
E-Mail: [info@vertrieb.kaercher.com](mailto:info@vertrieb.kaercher.com)